

AFD Twin

ДВУХФАКЕЛЬНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ СО СНИЖЕННЫМ СНОСОМ



Два плоских факела с широким углом 110° для равномерного покрытия.
Угол 60° между симметрично расположенными факелами для увеличения проникновения раствора.

- Выпускается в 9 вариантах производительности с цветовой кодировкой ISO10625 из полимера (D) и керамики (C).
- Делрин обеспечивает хорошую устойчивость к износу и химикатам.
- Керамика изготовлена из 99% оксида алюминия, что обеспечивает превосходную точность и высокую износостойкость.
- Высокая однородность распыла позволяет максимально качественно проводить ответственные обработки.
- Уникальный конструктив обеспечивает длительный срок службы.

Артикул	Сито фильтра	Давление бар	Размер капли	Расход л/мин	Норма внесения, л/га								
					4 км/ч	6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч	16 км/ч	18 км/ч	20 км/ч
AFD Twin 110-01	100	2,0	M	0,33	98,0	65,3	49,0	39,2	32,7	28,0	24,5	21,8	19,6
		2,5	M	0,37	109,5	73,0	54,8	43,8	36,5	31,3	27,4	24,3	21,9
		3,0	M	0,40	120,0	80,0	60,0	48,0	40,0	34,3	30,0	26,7	24,0
		3,5	F	0,43	129,6	86,4	64,8	51,8	43,2	37,0	32,4	28,8	25,9
		4,0	F	0,46	138,5	92,3	69,3	55,4	46,2	39,6	34,6	30,8	27,7
		4,5	F	0,49	146,9	98,0	73,5	58,8	49,0	42,0	36,7	32,7	29,4
		5,0	F	0,52	154,9	103,2	77,4	61,9	51,6	44,2	38,7	34,4	31,0
AFD Twin 110-015	100	2,0	M	0,49	147,0	98,0	73,5	58,8	49,0	42,0	36,8	32,7	29,4
		2,5	M	0,55	164,4	109,6	82,2	65,7	54,8	47,0	41,1	36,5	32,9
		3,0	M	0,60	180,0	120,0	90,0	72,0	60,0	51,4	45,0	40,0	36,0
		3,5	M	0,65	194,5	129,6	97,2	77,8	64,8	55,6	48,6	43,2	38,9
		4,0	F	0,69	207,9	138,6	103,9	83,2	69,3	59,4	52,0	46,2	41,6
		4,5	F	0,74	220,5	147,0	110,3	88,2	73,5	63,0	55,1	49,0	44,1
		5,0	F	0,77	232,4	155,0	116,2	93,0	77,5	66,4	58,1	51,7	46,5
AFD Twin 110-02	80	2,0	M	0,65	196,0	130,7	98,0	78,4	65,3	56,0	49,0	43,6	39,2
		2,5	M	0,73	219,1	146,1	109,6	87,6	73,0	62,6	54,8	48,7	43,8
		3,0	M	0,80	240,0	160,0	120,0	96,0	80,0	68,6	60,0	53,3	48,0
		3,5	M	0,86	259,3	172,8	129,6	103,7	86,4	74,1	64,8	57,6	51,9
		4,0	M	0,92	277,2	184,8	138,6	110,9	92,4	79,2	69,3	61,6	55,4
		4,5	F	0,98	294,0	196,0	147,0	117,6	98,0	84,0	73,5	65,3	58,8
		5,0	F	1,03	309,9	206,6	154,9	124,0	103,3	88,5	77,5	68,9	62,0
AFD Twin 110-025	80	2,0	M	0,82	245,0	163,3	122,5	98,0	81,7	70,0	61,2	54,4	49,0
		2,5	M	0,91	273,9	182,6	136,9	109,5	91,3	78,2	68,5	60,9	54,8
		3,0	M	1,00	300,0	200,0	150,0	120,0	100,0	85,7	75,0	66,7	60,0
		3,5	M	1,08	324,0	216,0	162,0	129,6	108,0	92,6	81,0	72,0	64,8
		4,0	M	1,15	346,4	230,9	173,2	138,6	115,5	99,0	86,6	77,0	69,3
		4,5	M	1,22	367,4	245,0	183,7	147,0	122,5	105,0	91,9	81,7	73,5
		5,0	F	1,29	387,3	258,2	193,6	154,9	129,1	110,7	96,8	86,1	77,5
AFD Twin 110-03	50	2,0	M	0,98	293,9	195,9	147,0	117,6	98,0	84,0	73,5	65,3	58,8
		2,5	M	1,10	328,6	219,1	164,3	131,4	109,5	93,9	82,2	73,0	65,7
		3,0	M	1,20	360,0	240,0	180,0	144,0	120,0	102,8	90,0	80,0	72,0
		3,5	M	1,30	388,8	259,2	194,4	155,5	129,6	111,1	97,2	86,4	77,8
		4,0	M	1,39	415,7	277,1	207,8	166,3	138,6	118,8	103,9	92,4	83,1
		4,5	M	1,47	440,9	293,9	220,4	176,3	147,0	126,0	110,2	98,0	88,2
		5,0	F	1,55	464,7	309,8	232,4	185,9	154,9	132,8	116,2	103,3	92,9
AFD Twin 110-04	50	2,0	C	1,31	392,0	261,3	196,0	156,8	130,7	112,0	98,0	87,1	78,4
		2,5	M	1,46	438,2	292,1	219,1	175,3	146,1	125,2	109,6	97,4	87,6
		3,0	M	1,60	480,0	320,0	240,0	192,0	160,0	137,2	120,0	106,7	96,0
		3,5	M	1,73	518,5	345,7	259,3	207,4	172,8	148,1	129,6	115,2	103,7
		4,0	M	1,85	554,3	369,5	277,2	221,7	184,8	158,4	138,6	123,2	110,9
		4,5	M	1,96	587,9	392,0	294,0	235,2	196,0	168,0	147,0	130,7	117,6
		5,0	M	2,07	619,7	413,2	309,9	247,9	206,6	177,1	154,9	137,7	123,9
AFD Twin 110-05	50	2,0	C	1,63	489,9	326,6	245,0	196,0	163,3	140,0	122,5	108,9	98,0
		2,5	M	1,83	547,7	365,1	273,9	219,1	182,6	156,5	136,9	121,7	109,5
		3,0	M	2,00	600,0	400,0	300,0	240,0	200,0	171,4	150,0	133,3	120,0
		3,5	M	2,16	648,1	432,1	324,0	259,2	216,0	185,2	162,0	144,0	129,6
		4,0	M	2,31	692,8	461,9	346,4	277,1	230,9	197,9	173,2	154,0	138,6
		4,5	M	2,45	734,9	489,9	367,4	293,9	245,0	210,0	183,7	163,3	147,0
		5,0	M	2,58	774,6	516,4	387,3	309,8	258,2	221,3	193,6	172,1	154,9
AFD Twin 110-06	50	2,0	C	1,96	587,9	391,9	293,9	235,1	196,0	168,0	147,0	130,6	117,6
		2,5	C	2,19	657,2	438,2	328,6	262,9	219,1	187,8	164,3	146,1	131,4
		3,0	M	2,40	720,0	480,0	360,0	288,0	240,0	205,7	180,0	160,0	144,0
		3,5	M	2,59	777,7	518,4	388,8	311,1	259,2	222,2	194,4	172,8	155,5
		4,0	M	2,77	831,3	554,2	415,7	332,5	277,1	237,5	207,8	184,7	166,3
		4,5	M	2,94	881,8	587,9	440,9	352,7	293,9	251,9	220,4	196,0	176,4
		5,0	M	3,10	929,5	619,6	464,7	371,8	309,8	265,6	232,4	206,5	185,9
AFD Twin 110-08	50	2,0	C	2,61	783,8	522,6	391,9	313,5	261,3	224,0	196,0	174,2	156,8
		2,5	C	2,92	876,3	584,2	438,2	350,5	292,1	250,4	219,1	194,7	175,3
		3,0	C	3,20	960,0	640,0	480,0	384,0	320,0	274,3	240,0	213,3	192,0
		3,5	M	3,46	1 036,9	691,3	518,5	414,8	345,6	296,3	259,2	230,4	207,4
		4,0	M	3,69	1 108,5	739,0	554,2	443,4	369,5	316,7	277,1	246,3	221,7
		4,5	M	3,92	1 175,7	783,8	587,9	470,3	391,9	335,9	293,9	261,3	235,1
		5,0	M	4,13	1 239,3	826,2	619,7	495,7	413,1	354,1	309,8	275,4	247,9

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ



2-5 бар


МАТЕРИАЛ

D

ПОЛИМЕР

C

КЕРАМИКА



ПРИМЕРЫ АРТИКУЛОВ

AFD Twin 110-04 - полимер

AFD Twin 110-04C - керамика

Примечание: Всегда проверяйте нормы внесения. Используемая классификация размеров капель основана на стандарте ISO 25358. Стандарт классификации размера капель может быть изменен. Таблицы составлены на основе распыления воды при температуре 20°C и расстоянием между распылителями 50 см.